CIS.6.2024

Załącznik nr 1a

Formularz cenowy

P	Nazwa	Specyfikacja	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto łącznie
1	Piła szablasta akumulatorowa	Dane techniczne: 18V, moc min 1000 W , uchwyt uniwersalny1/2'', w zestawie akumulatory i ładowarka.	1	szt		
2	Wyrzynarka akumulatorowa	Dane techniczne: napięcie 18V, o mocy akumulatora min 5Ah, w zestawie ładowarka, i akumulatory.	1	szt		
3	Młot udarowy	Dane techniczne: Młot udarowy SDS Max, o mocy min 8 j , zasilanie sieciowe 230V, o mocy min 1100W.	1	szt		
4	Wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym	Dane techniczne: napięcie 18V, akumulator o poj. min 4Ah , udar moment obrotowy min 26Nm, w zestawie 2 akumulatory i ładowarka.	2	szt		
5	Bezszczotkowa pilarka łańcuchowa	Dane techniczne: o mocy akumulatora min 32 V , zasilanie 2x6Ah, prowadnica łańcuchowa o długości min 33cm , w zestawie 2 akumulatory i ładowarka.	1	szt		

6	Halogen biały na statywie	Dane techniczne: halogen podwójny biały, zimny na statywie min 8000 Lm, o mocy min 50W	4	szt		
7	Składany wózek transportowy	Dane techniczne: maksymalne obciążenie wózka by był możliwy do ręcznego użytkowania tj. obciążenie wózka max do 400 kg.	2	szt		
8	wózek magazynowy typu młynarka	stalowy, udźwig maksymalny do 250 kg.	2	szt		
9	Rusztowanie Warszawskie	Dane techniczne: maksymalna wysokość 5,40 m, maksymalna wysokość podestu roboczego od 0,6 m do 3,5 m. W skald zestawu wchodzą elementy tj.: blat roboczy, barierki zabezpieczające, 4 koła ruchome.	1	szt		
10	Palnik dekarski	Dane techniczne: palnik dekarski do papy, 4 dysze, wydajność cieplna min 120 kW , wąż o długości od 4,5m do 6m m do 6 m.	2	szt		
11	Betoniarka do mieszania zapraw cementowych ,	Dane techniczne: napięcie 230W(wartość napięcia standardowa do użytkowania, o mocy min 1300W , pojemność bębna możliwa do	1	szt		

		transportu tj. max 280 litrów, wieniec żeliwny.				
12	Agregat prądotwórczy	o mocy min 5500W, hybrydowy, benzyna, silnik 4-suwowy o pojemności min 400 cm2, oraz max pojemność zbiornika paliwa do 28L.	1	szt		
13	Nagrzewnica elektryczna.	o mocy min 8kW, stopień ochrony IPx4	2	szt		
14	Zagęszczarka skoczek/wibracyjna	min 120kg, o mocy min 4KM, rozruch ręczny, paliwo-benzyna, pojemność silnika dostosowana przez producentów, siła skokowa min 15kN.	1	szt		

Miejsce i data .....

.....
Podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy